Hisense
INVERTER EXPERT

Hisense | EURO2020

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2020™

EXPERT EU DC Inverter

Серия EXPERT EU DC Inverter — это современные инверторные сплит-системы с элегантным дизайном и высоким классом энергоэффективности A+ по европейским стандартам (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение SEER у моделей мощностью 10 kBTU/h и 13 kBTU/h составляет 5,6, у моделей 18 kBTU/h и 24 kBTU/h — 6,1). Внутренние блоки сплит-системы оснащены мощными 7-скоростным вентилятором, при этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока так же существенно снижен, благодаря двойной шумоизоляции компрессора.

Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion.Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.

MIRAGE-дисплей, расположенный на передней панели, легко отключается с пульта ДУ.

Отличительной особенностью сплит-систем серии EXPERT EU DC Inverter является ионизатор, который эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.

Дополнительной опцией является возможность управления сплит-системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля.

Энергоэффективность класса A+

Технологии DC Inverter

ULTRA Hi Density фильтр

Negative Ion и фотокаталитический фильтры*

Низкий уровень шума – от 24 дБ(А)

Встроенный ионизатор воздуха*

Функция 4D AUTO-Air

Работа на обогрев при низких температурах наружного воздуха до –15°C

Индикация утечки хладагента

MIRAGE-дисплей

7 скоростей вентилятора внутреннего блока

Режим SMART

Дежурный обогрев +8°C

Двойная шумоизоляция компрессора

Озонобезопасный хладагент R410A

* Для 18k и 24k — опция.

Устойчивость к перепаду напряжения | Светопрозрачный пластик | Режим SLEEP | Режим SUPER | Smart Defrost | Dimmer | Двустороннее подключение дренажа | Функция самоочистки | Защитная накладка на вентили внешнего блока | Авторестарт | Система самодиагностики и защиты | Таймер

	Модель	AS-10UR4SYDTD17	AS-13UR4SYDTD17	AS-18UW4SXATD077*	AS-24UW4SDBTD107*
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)	A / 3,39	3,28 / A	A / 3,40	A / 3,46
	Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER)	A+ / 5,6	A+ / 5,6	A++ / 6,1	A++ / 6,1
	Производительность, кВт	2,80 (1,60-2,90)	3,75 (1,60–3,85)	5,60 (2,10-5,80)	7,40 (2,50-7,70)
	Потребляемая мощность, кВт	0,826 (0,47–0,85)	1,143 (0,48–1,17)	1,647 (0,61–1,70)	2,139 (0,72–2,23)
	Рабочий ток, А	3,75	5,19	7,48	9,72
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха	-10°C ... +43°C			
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)	A / 3,72	3,67 / A	A / 3,88	A / 3,73
	Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP)	A / 3,8	A / 3,8	A+ / 4,0	A+ / 4,0
	Производительность, кВт	2,80 (1,60-3,20)	3,85 (1,60-4,00)	5,80 (2,00-6,00)	7,70 (2,50-8,00)
	Потребляемая мощность, кВт	0,753 (0,43–0,86)	1,049 (0,43–1,08)	1,495 (0,51–1,54)	2,064 (0,67–2,14)
	Рабочий ток, А	3,72	4,76	6,79	9,38
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха	-15°C ... +24°C			
Осушение, л/ч		0,9	1,2	2,0	2,5
Уровень шума, внутренний блок (quite/мин./низк./сред./выс./макс./super), дБ(А)		23/30/32/35/37/38/40	23/32,5/34/35,5/37/38,5/40	31,5/35,5/38/40/42/44/45,5	32,5/37/38/42/45/47/49
Уровень шума, внешний блок, дБ(А)		50	52	55	57
Расход воздуха, внутренний блок (quite/мин./низк./сред./выс./макс./super), м³/ч		300/380/400/ 440/510/550/610	300/400/440/510/ 550/580/650	500/630/680/750/ 820/900/1000	600/750/820/ 880/990/1050/1100
Напряжение электропитания		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Заводская заправка хладагента R410A, г		650	830	1360	1850
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	30
Максимальный потребляемый ток, А		7,5	8,0	12,3	16,0
Степень защиты, вн./внешн.		IPX0/IPX4			
Класс защиты, вн./внешн.		CLASS I/CLASS I			
Компрессор		GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Размеры внутреннего блока (ДхВхГ), мм		780x270x202	780x270x202	960x315x230	1131x315x230
Размеры упаковки внутреннего блока (ДхВхГ), мм		830x335x260	830x335x260	1022x380x302	1220x400x310
Вес внутреннего блока (нетто / брутто), кг		8 / 9,5	8 / 9,5	12 / 14	13 / 16
Размеры внешнего блока (ДхВхГ), мм		660x482x240	660x482x240	810x585x280	884x793x366
Размеры упаковки внешнего блока (ДхВхГ), мм		780x530x315	780x530x315	940x630x385	1050x910x500
Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг		22 / 24	23 / 25	34 / 39	56 / 61
Сторона подключения (внутренний блок / внешний блок)		внутренний блок	внутренний блок	внешний блок	внутренний блок
Максимальная длина трассы, м		15	15	30	30
Максимальный перепад высот, м		7	7	15	15

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HISENSE

Бытовые сплит-системы инверторного типа

LUX Design SUPER DC Inverter

Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter

Premium DESIGN SUPER DC Inverter

BLACK STAR DC Inverter

EXPERT EU DC Inverter

SMART DC Inverter

BLACK STAR Classic A

NEO Classic A

Бытовые сплит-системы классического типа

NEO Premium Classic A

STRONG NEO Premium Classic A

BASIC A

ECO Classic A

Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter

Внутренние канальные блоки

Внутренние консольные блоки

Внутренние колонные блоки

Внутренние кассетные блоки

Внешние блоки HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter

Внутренние напольно-потолочные блоки

Мульти сплит-системы

Premium Champagne Free Match DC Inverter

Premium Design Free Match DC Inverter

Smart Free Match DC Inverter

Внешние блоки

VRF-системы и центральное кондиционирование

DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi серий X, M, R, G, G+, W

FULL DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi и Hi-Smart серий C и L

Внутренние блоки VRF-системы

Очистители воздуха

ECOLIFE

Контактная информация

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

www.**HISENSE-AIR**.ru