



**Газовый водонагреватель  
Therm 2000 O:** с заботой  
о Вашем комфорте



**BOSCH**

Разработано для жизни

# Therm 2000 O

## Проточный газовый водонагреватель

### Описание:

- Электронный розжиг от батареек
- Производительность составляет 10 литров горячей воды в минуту при  $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$
- Раздельная регулировка по мощности и по потоку воды осуществляется вручную
- Включается при минимальном давлении воды 0,15 бар
- В случае отсутствия природного газа (23), водонагреватель можно перенастроить на сжиженный (31)



### Техническое оснащение водонагревателей Therm 2000 O

Теплообменник из высококачественной меди

Атмосферная горелка из нержавеющей стали для природного или сжиженного газа

Ионизационный датчик контроля пламени

Система контроля дымовых газов, которая отключает аппарат при недостаточной эвакуации дымовых газов

Предохранительный датчик от перегрева

### W 10 KB

#### Мощность

Номинальная полезная мощность (диапазон регулировки), кВт	7 - 17,4
КПД при нагрузке 100% от номинальной мощности, %	88.1
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, %	80
Номинальная тепловая нагрузка, кВт	20

#### Газ

Давление подаваемого газа( природный/ сжиженный) мбар	13 / 30
Потребление газа: природный, м <sup>3</sup> /ч / сжиженный, кг/ч	2,1 / 1,5
Подключение газа, R"	1/2"

#### Приготовление горячей воды

Проток горячей воды при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ , л/мин	10
Мин. рабочее давление воды, бар	0.15
Макс. допустимое давление воды, бар	12
Подключение воды (холодная/горячая), R"	1/2"

#### Дымовые газы

Наружный диаметр дымовой трубы, мм	112.5
------------------------------------	-------

#### Общие характеристики

Вес (без упаковки), кг	10
Параметры (ВхШхГ), мм	400x850x370

### ООО «Босх Термотехника»

Россия, 115201, Москва  
ул. Котляковская, 3  
тел.: (495) 510-3310  
факс: (495) 510-3311  
www.bosch-climate.ru